

Çok Yönlü, Esnek ve Mobil Bagaj X-Ray Cihazı

GENEL BİLGİLER

HS 5030TT EVO2, piyasadaki en çok yönlü ve taşınabilir bagaj x-ray cihazıdır. Hızlı konuşlandırma, dar alanlarda kullanım ve farklı mekânlara uyum sağlama özellikleri sayesinde en çok tercih edilen modellerden biridir. Polis, askeri birimler, etkinlikler, fuarlar ve yüksek güvenli alanlar için ideal bir çözümdür. Bu cihaz kolayca taşınabilir ve ihtiyaç duyulduğunda hızla devreye alınabilir.

Standart yapılandırmada operatör konsolu cihazın üzerine yerleştirilmiş bir monitör ile birlikte gelir, bu da onu her ortama için uygun hâle getirir. Katlanabilir dokunmatik ekran arayüzü seçeneği talep üzerine sunulmaktadır. Ayrıca büyük tekerlekli özel mobil taşıma arabaları ve araçlara özel rampalar gibi özelleştirilmiş çözümler de mevcuttur.

Yeni nesil tarama teknolojisinin öncüsü olan HS 5030 EVO2 İngiliz mühendislik tasarımına sahip olup güney afrikada üretilmektedir. Katlanabilir dokunmatik ekran arayüzü, gibi sektör lideri özellikler sunar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 5 Yıl Parça Dahil Garanti
- CIRTIS (Bilgisayarlı Nesne Tanıma Eğitim Yazılımı)
- Ultra Kompakt Tasarım
- Kendi Kendini Teşhis Etme Yeteneği
- Organik / İnorganik Ayırımı
- Görüntü Arşivleme

**HISCO**
INTERNATIONAL**TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ****5 YIL**
GARANTİ**Türkiye Yetkili Distribütör**

Çok Yönlü, Esnek ve Mobil Bagaj X-Ray Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Yapı: Çelik Tabanlı
- Tünel Boyutu: 505 mm (G) x 305 mm (Y)
- Ölçüler (U x G x Y): 1210 x 750 x 745 mm
- Ağırlık: 290 kg (kasasız), 450 kg (kasalı)
- Konveyör Yüksekliği: Zeminden 145 mm
- Konveyör Hızı: 0.20 m/s
- Maksimum Yük Kapasitesi: 100 kg (eşit dağılmış)
- Sistem Gürültü Seviyesi: <55 dB

X-RAY JENERATÖRÜ

- Çeliğe nüfuz etme penetrasyon : 22 mm (garantili), 24 mm (tipik)
- Tel Çözünürlüğü: 32 AWG (garantili), 34 AWG (tipik)
- Tüp Voltajı: 100 kV (sabit)
- Tüp Akımı: 0.3 - 1.0 mA (ayarlanabilir)
- Soğutma / Görev Döngüsü: Yağ soğutmalı / %100 sürekli
- Işın Açısı: 80 derece



ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Depolama Sıcaklığı / Nem: -20°C ila 50°C / %10 - %95 (yoğuşmasız)
- Çalışma Sıcaklığı / Nem: 0°C ila 45°C / %10 - %95 (yoğuşmasız)
- Çalışma Voltajı: AC 220V ± %10 / 50-60 Hz ± 3 Hz
- Güç: 0.5 kVA
- Radyasyon Sızıntısı: <0.5 µSv/saat
- Görev Döngüsü: %100 (ısınma süresi gerekmez)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 21" Yüksek Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran
- Giriş / Çıkış Makaraları (isteğe bağlı uzunlukta)
- Mobil Taşıma Arabası
- Araca Özel Mobil Rampalar

OPSİYONEL DONANIMLAR

- Mobil Taşıma Arabası
- İstenilen Uzunlukta Giriş / Çıkış Makaralı Rollerler
- Katlanabilir Dokunmatik Ekran Arayüzü

Çok Yönlü, Esnek ve Mobil Bagaj X-Ray Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİ

- Görüntü Çözünürlüğü: 1280 x 1024 x 24 bit
- Zoom: 2 - 64x (dinamik, kesintisiz)
- Tam Ekran Zoom (tek tıkla)
- Yüksek / Düşük Penetrasyon
- Organik / İnorganik Ayırımı
- Bozulmasız Görüntü Teknolojisi
- Süper Kenar Geliştirme Yeteneği
- Otomatik 100x Görüntü Geri Çağırma
- Çift Enerji Teknolojisi
- Renkli, siyah-beyaz ekran

GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME

- 500.000 Görüntü Depolama Kapasitesi (standart)
- JPG, PNG, BMP formatlarında dışa aktarım
- Görüntü Arama ve Simülasyonlu Oynatma

UYUMLULUK STANDARTLARI

- ISO 1600 / DIN 33 fotoğraf filmi güvenlik standartlarına uyumlu
- CE (Avrupa), ISO 9001, FDA 21CFR-1003/1004 onaylı
- X-Ray Cihazları için geçerli tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun (2014/30/EC, 2014/35/EC, 2006/42/EC, FDA 21CFR, SAPHRA)

